

Teknisk informasjon

Dette er teknisk informasjon for en mest mulig industriell produksjon av bøker. Hvis du har en bok som skulle avvike fra dette, vil vi også i mange tilfeller kunne produsere denne ved å utføre noe av produksjonen manuelt eller ved å kjøpe tjenester utomhus.

Format	Innbinding hardcover maks 305 x 325 mm min. 105 x 125 mm (med smussomslag 300 x 325 mm). Innbinding softcover maks 305 x 325 mm, min. 105 x 125 mm.
Innbindingstype	Hardcover og softcover
Omfang	Hardcover bokblokk: max 55–60 mm avhengig av type bok, min 4 mm. Softcover bokblokk: max 55–60 mm avhengig av type bok, min 4 mm.
Smussomslag	Maksbredde klaffer 150 mm, min. 50 mm. Maks totalbredde 82 cm
Klaffomslag	Maksbredde klaffer er netto format bredde minus 10 mm. Maks totalbredde 82 cm
Materiale	Medium: – Fileflow – vedlegg i mail (maks 10–20 MB vedlegg) – CD – DVD
Filtyper	– PDF-filer – Postsriptfiler – Åpne dokumenter som Quark XPress, InDesign, osv.
Filspesifikasjon	<ul style="list-style-type: none"> • PDF-filer skal leveres som sammenhengende dokumenter. Store jobber kan gjerne deles litt opp i flere filer, men ikke 1 fil pr side. • PDF-filer må ha riktig fargerom i forhold til trykk: CMYK, svart eller Pantone. (ikke RGB) • PDF-filer må ha fontene inkludert. • PDF-filer kan gjerne være uten pass- og formatmerker, men da skal fila ha riktig nettoformat. Ved utfallende trykk foretrekker vi at formatmerker er med. Pass på at avstanden til formatmerkene er stor nok. Minst 5 mm. • Husk at riktig trykkersted skal inn på kolofonsiden, når PDF-fil leveres. Det skal skrives på denne måten: Trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS • Ved levering av åpne dokumenter må alle fonter/bilder være vedlagt. • Bildeoppløsningen må være god nok, 300 dpi for bilder, 1000–1200 dpi for strek.
Trykkmaskiner	1 + 1 frg rotasjon, 1 + 1 frg., 2 + 2 og 4 + 4 frg. i ark.
Papir materie	Treholdig og trefritt romanpapir, gultonet og hvitt. Bestrøkene trefrie kvaliteter, matt/glatt. Billedark trefritt bestrøket matt/glatt.
Papir omslag	Vareomslag/papirovertrekk 130 g trefritt bestrøket, matt. Softcoveromslag 235 gr. Ensidig/dobbelsidig bestrøket kartong.
Omslagstrykking	4 + 0 CMYK
Overflatebehandling	Blank UV-lakk, trykklakk (matt), blank og matt PP-folie.
Bokpapp	1.0 til 3.0 mm, mest økonomisk 1,7 mm